

3DUJ Series



La impresora 3D compacta Mimaki 3DUJ-2207 es una solución asequible para entrar en el mercado de la impresión 3D a todo color. Esta impresora 3D multicolor produce detalles finos, superficies lisas y un uso eficiente del material.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
--------------------	-------

Garantía LATAM	1 año
-----------------------	-------

Cabezas	8
----------------	---

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido	
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises	
Serie Head	Mimaki	
Disposición de cabezales	8 En línea	
Resolución de impresión	600 X 300 X 1200	
Resolución Z máxima	1200	
Grosor de la capa	19, 22, 32, 42 micrones	
Modelado máximo en el eje X	508	
Modelado máximo del eje Y	508	
Modelado máximo del eje Z	305	
Panel de control LCD en color	Sí	
Sensor láser Gap Check	Sí	
Tanques de tinta	CMYK 3 L, W, soporte CI, 5 L	
Tipo de lámpara	LED UV	
Unidades de curado	2	
Refrigeración	Líquido	
Otros	Enlace 3D	
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-TX	
Dimensiones	3DUJ-553:	2250,00 mm (88,58 pulgadas) x 150,00 mm (59,06 pulgadas) x 1550,00 mm (61,02 pulgadas)
	3DUJ-2207:	1355 mm (53,35 pulgadas) x 1290 mm (50,79 pulgadas) x 856,00 mm (33,70 pulgadas)
Peso	3DUJ-553	3DUJ-2207
	600,00 kg (1323,00 libras)	148,70 libras (140,00 kg)
Potencia requerida	AC monofásico 100-120 V/220-240 V ± 10%, 50/60 Hz±1 Hz x3	
Consumo de energía: máximo	1300 W o menos (solo impresora)	
Temperatura	15 — 35 °C (59 — 95 °F)	
Precisión garantizada	20 — 25 °C (68 — 77 °F) Recomendado	
Humedad	35 — 60% de humedad relativa (sin condensación)	
Nivel de polvo	Cantidad de polvo de 0,15 mg/m3 o menos	

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Certificaciones de máquinas	VCCI Clase A/FCC Clase A/Cumple con UL60950, ETL/Marcado CE (EMC, directiva de bajo voltaje) /Informe CB/RoHS/REACH
Tipo/color de tinta	UV-LED MH100 CMYK W, CL MH110 Pure Clear Soporte SW100
Boquillas por canal	2 cabezales x 420 boquillas x 4 filas
Tamaño mínimo de punto	4 págs.
Artículos incluidos	Soporte para impresora

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 8/27/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.