

CF2 Series



El CF2-0912 es un plotter de corte compacto de superficie plana diseñado para empresas que necesitan cortar, arrugar y crear prototipos con precisión en un espacio de producción más pequeño. Al ser compatible con una amplia gama de herramientas y materiales, este versátil sistema ayuda a optimizar los flujos de trabajo para el embalaje, la señalización, las pantallas POP y las aplicaciones industriales, sin necesidad de troqueles ni pantallas.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
--------------------	-------

Garantía LATAM	1 año
-----------------------	-------

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Ancho Multimedia Máximo	CF2-0912RC-S		CF2-1218RC-S	
	1170,00 mm (46,06 pulgadas)		1770,00 mm (69,69 pulgadas)	
Longitud máxima de los medios	900			
Grosor máximo del soporte	20,00 mm (0,79 pulgadas)			
Peso máximo de media 1	70			
Ancho máximo de corte	900			
Longitud máxima de corte	1170			
Cama aspiradora	Sí			
Zonas de vacío	1			
Registro en los medios de comunicación	Óptico			
Estaciones de herramientas	3 (cabeza RC)			
Herramientas compatibles	Bolígrafo, cortadores excéntricos, tangenciales, recíprocos, rodillo plegador			
Sensor de marcas de cosecha	Sí			
Presión de corte giratoria	400 g (cabezal RC)			
Presión máxima	Bolígrafo, cortadores excéntricos, tangenciales, recíprocos, rodillo plegador			
Velocidad máxima	Sí			
Presión de corte tangencial	1000 g - 5000 g (cabezal RC)			
Grosor máximo de corte tangencial	10 mm			
Corte tangencial en varias pasadas	Sí			
Velocidad de corte recíproca	1000 ~ 7000 rpm (cabezal RC)			
Trazo de corte recíproco	2 mm (cabezal RC)			
Presión de corte recíproca	1500 g (cabezal RC)			
Grosor máximo de corte recíproco	10 mm (cabezal RC)			

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Presión de rodillo arrugado	1000 g - 5000 g (RC, TD Heads)	
Método de conducción	Servo de software DC de 4 ejes X, Y, Z, ?	
Precisión de repetición	±0,1 mm	
Precisión de alcance	± 0,1 mm o ± 0,1% de la distancia de viaje, la que sea mayor	
Reproducibilidad en origen	±0,1 mm	
Precisión perpendicular	0,7 mm	
Corte en la parte trasera	Sí	
Recortar	FineCut9	
Interfaz de conexión	RS-232C	
Dimensiones	CF2-0912RC-S:	1760,00 mm (69,29 pulgadas) x 1600,00 mm (62,99 pulgadas) x 110,00 mm (43,31 pulgadas)
	CF2-1218RC-S:	2360,00 mm (92,91 pulgadas) x 1900,00 mm (74,80 pulgadas) x 110,00 mm (43,31 pulgadas)
Peso	CF2-0912RC-S	CF2-1218RC-S
	148,70 libras (140,00 kg)	180,00 kg (396,90 libras)
Potencia requerida	50/60 Hz AC 100/120/220/240 V (cambio de grifo)	
Consumo de energía: máximo	300 W	
Funcionamiento continuo	Menos de 70 dB	
Temperatura	41-104F (5-40C)	
Humedad	Del 35 al 75% (humedad relativa), (sin condensación)	
Artículos incluidos	Cortador excéntrico, soporte para bolígrafo, cortador recíproco 07, cortador tangencial 2N, rodillo de pliegue CN, placa de pliegue YN, hoja de carburo 17 grados, hoja de carburo 30 grados, hoja de acero de alta velocidad de 30 grados, hoja de 20 mm	
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, clase A de la FCC, marcado CE, informe CB (EN 60950), UL 60950-1, directivas de oportunidad, RoHS, REACH	
Tipo/color de tinta	N/A	
Memoria intermedia	27 MB	

Visítenos en: <https://www.mimakiusa.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 7/1/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.