


CGFX-II-Plus Series



El plotter de corte de producción Mimaki CG-160FXII Plus cuenta con una detección continua y de alta velocidad de marcas de recorte para cortar contornos con precisión. Este modelo de 72 pulgadas de ancho se puede combinar con una impresora Mimaki en rollo y es ideal para producir calcomanías, pegatinas, letreros de vinilo tallado y mucho más.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Ancho Multimedia Máximo	CG-160FX-II-Plus 1880,00 mm (74,02 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	0,25 mm (0,01 pulgadas)
Peso máximo de media 1	18 kg o menos
Ancho máximo de corte	1600
Longitud máxima de corte	51000.0
Corte integrado de medios	Sí
Cortado de identidad	Sí
Estaciones de herramientas	1
Herramientas compatibles	Cortador giratorio y excéntrico, bolígrafo
Sensor de marcas de cosecha	Sí
Presión de corte giratoria	10 g - 500 g
Velocidad de corte máxima	100 cm/s
Aceleración máxima	140 cm/s
Reduciendo la presión	500 g

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Memoria intermedia	30 MB
Precisión de repetición	±0.2mm
Recortar	FineCut9
PICTO	Sí
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí
Interfaz de conexión	USB, RS-232C
Dimensiones	CG-160FX-II-Plus: 2125,00 mm (83,66 pulgadas) x 700,00 mm (27,56 pulgadas) x 1217,00 mm (47,91 pulgadas)
Peso	CG-160FX-II-Plus 70,00 kg (154,35 libras)
Potencia requerida	AC100 V~240 V 1 A 50/60 Hz
Consumo de energía: máximo	100 W o menos
Temperatura	41-95 F (5-35 C)
Humedad	Entre el 35 y el 75% de humedad relativa (sin condensación)
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, ETL IEC 60950-1, marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de máquinas y RoHS), CB, REACH, RCM, EAC

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 9/28/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.