

CJV200 Series



Con

una gran relación calidad-precio en poco espacio, la serie Mimaki CJV200 de impresoras de inyección de tinta ofrece una impresión duradera en interiores y exteriores con un cortador integrado y un software fácil de usar para obtener el paquete independiente perfecto. Disponible en anchos de 32, 54 y 64 pulgadas

Especificaciones

Garantía NA	3 años de cobertura, 1 año de garantía, 2 años de Parts Plus+
Garantía LATAM	Cobertura de 2 años
Cabezas	1
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Serie Head	330
Disposición de cabezales	Soltero
Canales	8

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Boquillas por canal	400
Boquillas de impresión	1 cabezal x 400 boquillas x 8 filas
Resolución de impresión	1200 X 1200
Tamaño mínimo de punto	3 pl
Head Gap	Manual 0,5 mm Adj. (1,5/2,0)

	CJV200-75	CJV200-130	CJV200-160
Ancho Multimedia Máximo	810,00 mm (31,89 pulgadas)	1371,00 mm (53,98 pulgadas)	1620,00 mm (63,78 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)		
Max Media Dia	180,00 mm (7,09 pulgadas)		
Peso máximo de media 1	25 kg o menos		
Peso máximo de media 2	45 kg o menos con OPT-J0502		
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas		
Ancho máximo de impresión	800,00 mm (31,50 pulgadas)		
Ancho máximo de corte	800		
Panel de control LCD en color	Sí		
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí		
Corte integrado de medios	Sí		
Calentadores multimedia	3: Preimprimir, publicar		
Cortado de identidad	Sí		
Estaciones de herramientas	1		
Herramientas compatibles	Cortador giratorio/excéntrico		
Presión de corte giratoria	450 g		
Velocidad de corte máxima	300 mm/s		
Aceleración máxima	0,5 G		
Reduciendo la presión	10-450 gf		
Tiempo de respuesta	10 veces/segundo		
Precisión de repetición	±0.2mm		
Presión máxima	450 g		
Velocidad máxima	Sí		

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

RASGAR	RasterLink 7		
Recortar	FineCut9		
Diseño	Sencillo: Crear		
PICTO	Sí		
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí		
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad		
Dimensiones	CJV200-75:	77,17 pulgadas (1960,00 mm) x 29,45 pulgadas (748,00 mm) x 53,94 pulgadas (1370,00 mm)	
	CJV200-130:	2520,00 mm (99,21 pulgadas) x 748,00 mm (29,45 pulgadas) x 1370,00 mm (53,94 pulgadas)	
	CJV200-160:	2770,00 mm (109,06 pulgadas) x 748,00 mm (29,45 pulgadas) x 1370,00 mm (53,94 pulgadas)	
Peso	CJV200-75	CJV200-130	CJV200-160
	105,00 kg (231,53 libras)	136,65 libras (130,00 kg)	148,70 libras (140,00 kg)
Potencia requerida	Corriente alterna (100 ~ 120 V/200 ~ 240 V ± 10%) × 2 50/60 Hz±1 Hz		
Consumo de energía: máximo	1320 W x2		
Consumo de energía: promedio	1000 W o menos		
Consumo de energía: sueño	4,5 W o menos		
En espera	No más de 45 dB		
Funcionamiento continuo	No más de 59 dB		
Temperatura	68-86 F (20-30 C)		
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)		
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)		
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general		
Velocidad máxima de impresión	226,81 pies cuadrados (22,00 metros cuadrados)		
Modo de impresión MPS	4 colores, 600 x 1200, 4 pases (tamaño 160)		
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, ETL IEC 62368-1, marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de máquinas y RoHS), CB, Energy Star, RCM, KC		
Tipo/color de tinta	Eco-Solvent SS21 CMYK Lc, Lm, Lk, O, W SS22 CMYK Lc, Lm, Lk, O, W		

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Visítenos en: <https://www.mimakiusa.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 6/30/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.