

## CJV200 Series



Con una gran relación calidad-precio en poco espacio, la serie Mimaki CJV200 de impresoras de inyección de tinta ofrece una impresión duradera en interiores y exteriores con un cortador integrado y un software fácil de usar para obtener el paquete independiente perfecto. Disponible en anchos de 32, 54 y 64 pulgadas

### Especificaciones

|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Garantía NA       | 3 años de cobertura, 1 año de garantía, 2 años de Parts Plus+ |
| Garantía LATAM    | Cobertura de 2 años                                           |
| Cabezas           | 1                                                             |
| Tipo de cabeza    | Piezoeléctrico a pedido                                       |
| Tecnología Dropet | Variable/Escala de grises                                     |

*Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.*

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Serie Head</b>               | 330                                 |
| <b>Disposición de cabezales</b> | Soltero                             |
| <b>Canales</b>                  | 8                                   |
| <b>Boquillas por canal</b>      | 400                                 |
| <b>Boquillas de impresión</b>   | 1 cabezal x 400 boquillas x 8 filas |
| <b>Resolución de impresión</b>  | 1200 X 1200                         |
| <b>Tamaño mínimo de punto</b>   | 3 pl                                |
| <b>Head Gap</b>                 | Manual 0,5 mm Adj. (1,5/2,0)        |

|                                             | <b>CJV200-75</b>              | <b>CJV200-130</b>           | <b>CJV200-160</b>           |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ancho Multimedia Máximo</b>              | 810,00 mm (31,89 pulgadas)    | 1371,00 mm (53,98 pulgadas) | 1620,00 mm (63,78 pulgadas) |
| <b>Grosor máximo del soporte</b>            | 1,00 mm (0,04 pulgadas)       |                             |                             |
| <b>Max Media Dia</b>                        | 180,00 mm (7,09 pulgadas)     |                             |                             |
| <b>Peso máximo de media 1</b>               | 25 kg o menos                 |                             |                             |
| <b>Peso máximo de media 2</b>               | 45 kg o menos con OPT-J0502   |                             |                             |
| <b>Núcleos multimedia</b>                   | 2 pulgadas, 3 pulgadas        |                             |                             |
| <b>Ancho máximo de impresión</b>            | 800,00 mm (31,50 pulgadas)    |                             |                             |
| <b>Ancho máximo de corte</b>                | 800                           |                             |                             |
| <b>Panel de control LCD en color</b>        | Sí                            |                             |                             |
| <b>Unidad de control de boquillas (NCU)</b> | Sí                            |                             |                             |
| <b>Corte integrado de medios</b>            | Sí                            |                             |                             |
| <b>Calentadores multimedia</b>              | 3: Preimprimir, publicar      |                             |                             |
| <b>Cortado de identidad</b>                 | Sí                            |                             |                             |
| <b>Estaciones de herramientas</b>           | 1                             |                             |                             |
| <b>Herramientas compatibles</b>             | Cortador giratorio/excéntrico |                             |                             |
| <b>Presión de corte giratoria</b>           | 450 g                         |                             |                             |
| <b>Velocidad de corte máxima</b>            | 300 mm/s                      |                             |                             |
| <b>Aceleración máxima</b>                   | 0,5 G                         |                             |                             |
| <b>Reduciendo la presión</b>                | 10-450 gf                     |                             |                             |
| <b>Tiempo de respuesta</b>                  | 10 veces/segundo              |                             |                             |

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

|                               |                                                                                                                                    |                                                                                         |                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Precisión de repetición       | ±0.2mm                                                                                                                             |                                                                                         |                           |
| Presión máxima                | 450 g                                                                                                                              |                                                                                         |                           |
| Velocidad máxima              | Sí                                                                                                                                 |                                                                                         |                           |
| RASGAR                        | RasterLink 7                                                                                                                       |                                                                                         |                           |
| Recortar                      | FineCut9                                                                                                                           |                                                                                         |                           |
| Diseño                        | Sencillo: Crear                                                                                                                    |                                                                                         |                           |
| PICTO                         | Sí                                                                                                                                 |                                                                                         |                           |
| Acceso remoto (MRA) de Mimaki | Sí                                                                                                                                 |                                                                                         |                           |
| Interfaz de conexión          | Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad                                                                                     |                                                                                         |                           |
| Dimensiones                   | CJV200-75:                                                                                                                         | 77,17 pulgadas (1960,00 mm) x 29,45 pulgadas (748,00 mm) x 53,94 pulgadas (1370,00 mm)  |                           |
|                               | CJV200-130:                                                                                                                        | 2520,00 mm (99,21 pulgadas) x 748.00 mm (29,45 pulgadas) x 1370,00 mm (53,94 pulgadas)  |                           |
|                               | CJV200-160:                                                                                                                        | 2770,00 mm (109,06 pulgadas) x 748,00 mm (29,45 pulgadas) x 1370,00 mm (53,94 pulgadas) |                           |
| Peso                          | CJV200-75                                                                                                                          | CJV200-130                                                                              | CJV200-160                |
|                               | 105,00 kg (231,53 libras)                                                                                                          | 136,65 libras (130,00 kg)                                                               | 148,70 libras (140,00 kg) |
| Potencia requerida            | Corriente alterna (100 ~ 120 V/200 ~ 240 V ± 10%) × 2 50/60 Hz±1 Hz                                                                |                                                                                         |                           |
| Consumo de energía: máximo    | 1320 W x2                                                                                                                          |                                                                                         |                           |
| Consumo de energía: promedio  | 1000 W o menos                                                                                                                     |                                                                                         |                           |
| Consumo de energía: sueño     | 4,5 W o menos                                                                                                                      |                                                                                         |                           |
| En espera                     | No más de 45 dB                                                                                                                    |                                                                                         |                           |
| Funcionamiento continuo       | No más de 59 dB                                                                                                                    |                                                                                         |                           |
| Temperatura                   | 68-86 F (20-30 C)                                                                                                                  |                                                                                         |                           |
| Precisión garantizada         | 68-77 F (20-25 C)                                                                                                                  |                                                                                         |                           |
| Humedad                       | Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)                                                                        |                                                                                         |                           |
| Nivel de polvo                | Equivale a un cargo general                                                                                                        |                                                                                         |                           |
| Velocidad máxima de impresión | 226,81 pies cuadrados (22,00 metros cuadrados)                                                                                     |                                                                                         |                           |
| Modo de impresión MPS         | 4 colores, 600 x 1200, 4 pases (tamaño 160)                                                                                        |                                                                                         |                           |
| Certificaciones de máquinas   | VCCI clase A, FCC clase A, ETL IEC 62368-1, marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de máquinas y RoHS), CB, Energy Star, RCM, KC |                                                                                         |                           |

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Visítenos en: <https://www.mimakiusa.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 6/30/26