

JFX220-2515



La Mimaki JFX220-2515 combina una producción optimizada de plataforma con una amplia flexibilidad de aplicación. La nueva tecnología Anchor de mesa aspiradora, el posicionamiento automático del soporte y el funcionamiento con pantalla táctil simplifican la configuración del trabajo, mientras que la capacidad de impresión de 4 pulgadas, las configuraciones de tinta múltiples y las funciones de impresión dimensional y en color fluorescente ayudan a las empresas a expandirse hacia aplicaciones diferenciadas y de mayor valor.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	3
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises	
Disposición de cabezales	2 escalonados, 1 en línea	
Resolución de impresión	1200 X 1200	
Tamaño mínimo de punto	5 p. m.	
Head Gap	De 1,2 a 3 mm	
Ancho Multimedia Máximo	JFX220-2515 2500,00 mm (98,43 pulgadas)	
Longitud máxima de los medios	1300	
Grosor máximo del soporte	50,00 mm (1,97 pulgadas)	
Peso máximo de media 1	50 kg/m2	
Núcleos multimedia	2500	
Ancho máximo de impresión	2500,00 mm (98,43 pulgadas)	
Longitud máxima de impresión	1300	
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí	
Cama aspiradora	Sí	
Zonas de vacío	2	
Registro en los medios de comunicación	Alfileres roscados	
Sensor láser Gap Check	Sí	
Tipo de lámpara	LED UV	
Unidades de curado	2	
Refrigeración	Líquido	
Cortado de identidad	Sí	
RASGAR	RasterLink 7	
PICTO	Sí	
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad	
Dimensiones	JFX220-2515:	4400,00 mm (173,23 pulgadas) x 2250 mm (88,58 pulgadas) x 1250 mm (49,21 pulgadas)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

JFX220-2515**Peso**

650,00 kg (1433,25 libras)

Potencia requerida	200 a 240 V $\pm$ 10% AC, 50/60 Hz $\pm$ 1 Hz, máx. 12 A
Consumo de energía: máximo	2880 W o menos
En espera	No más de 55 dB
Funcionamiento continuo	No más de 75 dB
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	35,00 metros cuadrados (376,74 pies cuadrados)
Modo de impresión MPS	4 colores y blanco 300 x 300 HQ 4 pases
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, conformidad con la UL62368-1 ETL, marcado CE (directiva EMC, directiva de baja tensión, directiva de máquinas), IEC/EN62368-1 (certificación CB), cumple con RoHS, cumple con REACH, RCM
Tipo/color de tinta	LED UV

Visítenos en: <https://www.mimakiusa.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 9/25/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.