

JFX600 Series



La impresora plana UV-LED de formato ultra grande JFX600-2531 de Mimaki duplica el área de impresión disponible para aumentar la productividad al imprimir una placa mientras prepara otra. También se puede utilizar para imprimir gráficos sobredimensionados de hasta 5 pies x 10 pies sin necesidad de unir materiales rígidos.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	16
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	8 escalonados, 8 en línea
Resolución de impresión	1200 X 1200
Tamaño mínimo de punto	5 p. m.

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Head Gap	De 1,5 a 3 mm	
Ancho Multimedia Máximo	JFX600-2513 2500,00 mm (98,43 pulgadas)	
Longitud máxima de los medios	1300	
Grosor máximo del soporte	60,00 mm (2,36 pulgadas)	
Peso máximo de media 1	50 kg/m2	
Núcleos multimedia	2500	
Ancho máximo de impresión	2500,00 mm (98,43 pulgadas)	
Longitud máxima de impresión	1300	
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí	
Cama aspiradora	Sí	
Zonas de vacío	2	
Registro en los medios de comunicación	Alfileres roscados	
Sensor láser Gap Check	Sí	
Tanques de tinta	Opcional: 3 litros	
Tipo de lámpara	LED UV	
Unidades de curado	2	
Refrigeración	Líquido	
Cortado de identidad	Sí	
RASGAR	RasterLink 7	
PICTO	Sí	
Interfaz de conexión	Ethernet BASE-T de 10 Gb	
Dimensiones	JFX600-2513:	212,60 pulgadas (5400,00 mm) x 94,49 pulgadas (2400,00 mm) X 66,93 pulgadas (1700 mm)
	JFX600-2531:	212,60 pulgadas (5400,00 mm) x 220,47 pulgadas (5600,00 mm) X 66,93 pulgadas (1700 mm)
Peso	JFX600-2513	JFX600-2531
	1200,00 kg (2646,00 libras)	1500,00 kg (330,50 libras)
Potencia requerida	Monofásico de 200 a 240 V AC ±10%/24 A × 3, 50/60 Hz ±1 Hz	
Consumo de energía: máximo	4800 W x3 o menos	

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

En espera	No más de 60 dB
Funcionamiento continuo	No más de 75 dB
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	200,00 metros cuadrados (2152,78 pies cuadrados)
Modo de impresión MPS	4 colores 600 x 600 2 pases
Certificaciones de máquinas	Cumple con la UL 775, marcado CE (directiva EMC, directiva de máquinas), RoHS, REACH, marca EAC, marca RCM
Tipo/color de tinta	LED UV LH-100 CMYK Lc, Lm, W, CI LUS-120 CMYK W, CL LUS-150 CMYK Lc, Lm, W, CI LUS-211 CMYK W, CL Imprimador PR-200

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 7/1/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.