

JV200 Series



La serie JV200 de impresoras rollo a rollo ecosolventes de Mimaki son modelos asequibles y básicos que pueden producir impresiones en interiores y exteriores en una amplia selección de soportes, como rotulación de vehículos, pancartas, murales de pared y pósters. Se pueden configurar en anchos de 54 y 64 pulgadas y ofrecen juegos de tintas duales de 4 u 8 colores

Especificaciones

Garantía NA	3 años de cobertura, 1 año de garantía, 2 años de Parts Plus+
Garantía LATAM	Cobertura de 2 años
Cabezas	1
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Serie Head	330

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Disposición de cabezales	Soltero	
Canales	8	
Boquillas por canal	400	
Boquillas de impresión	1 cabezal x 400 boquillas x 8 filas	
Resolución de impresión	1200 X 1200	
Tamaño mínimo de punto	3 pl	
Head Gap	Manual 0,5 mm Adj. (1,5/2,0)	
Ancho Multimedia Máximo	JV200-130	JV200-160
	1371,00 mm (53,98 pulgadas)	1620,00 mm (63,78 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)	
Max Media Dia	180,00 mm (7,09 pulgadas)	
Peso máximo de media 1	25 kg o menos	
Peso máximo de media 2	45 kg o menos con OPT-J0502	
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas	
Ancho máximo de impresión	1361,00 mm (53,58 pulgadas)	
Panel de control LCD en color	Sí	
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí	
Corte integrado de medios	Sí	
Calentadores multimedia	3: Preimprimir, publicar	
Cortado de identidad	Sí	
RASGAR	RasterLink 7	
Diseño	Sencillo: Crear	
PICTO	Sí	
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí	
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad	
Dimensiones	JV200-130:	2520,00 mm (99,21 pulgadas) x 748.00 mm (29,45 pulgadas) x 1370,00 mm (53,94 pulgadas)
	JV200-160:	2770,00 mm (109,06 pulgadas) x 748,00 mm (29,45 pulgadas) x 1370,00 mm (53,94 pulgadas)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Peso	JV200-130	JV200-160
	136,65 libras (130,00 kg)	148,70 libras (140,00 kg)
Potencia requerida	Corriente alterna (100 ~ 120 V/200 ~ 240 V $\pm$ 10%) $\times$ 2 50/60 Hz $\pm$ 1 Hz	
Consumo de energía: máximo	1320 W x2	
Consumo de energía: promedio	1000 W o menos	
Consumo de energía: sueño	4,5 W o menos	
En espera	No más de 45 dB	
Funcionamiento continuo	No más de 59 dB	
Temperatura	68-86 F (20-30 C)	
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)	
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)	
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general	
Velocidad máxima de impresión	226,81 pies cuadrados (22,00 metros cuadrados)	
Modo de impresión MPS	4 colores, 600 x 1200, 4 pases (tamaño 160)	
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, ETL IEC 62368-1, marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de máquinas y RoHS), CB, Energy Star, RCM, KC	
Tipo/color de tinta	Eco-Solvent SS21 CMYK Lc, Lm, Lk, O, W SS22 CMYK Lc, Lm, Lk, O, W	

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 8/17/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.