

JV200 Series



La serie JV200 de impresoras rollo a rollo ecosolventes de Mimaki son modelos asequibles y básicos que pueden producir impresiones en interiores y exteriores en una amplia selección de soportes, como rotulación de vehículos, pancartas, murales de pared y pósters. Se pueden configurar en anchos de 54 y 64 pulgadas y ofrecen juegos de tinta duales de 4 u 8 colores

Especificaciones

Garantía NA	3 años de cobertura, 1 año de garantía, 2 años de Parts Plus+
Garantía LATAM	Cobertura de 2 años
Cabezas	1
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Serie Head	330
Disposición de cabezales	Soltero
Canales	8

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Boquillas por canal	400
Boquillas de impresión	1 cabezal x 400 boquillas x 8 filas
Resolución de impresión	1200 X 1200
Tamaño mínimo de punto	3 pl
Head Gap	Manual 0,5 mm Adj. (1,5/2,0)
Ancho Multimedia Máximo	JV200-130 1371,00 mm (53,98 pulgadas) JV200-160 1620,00 mm (63,78 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)
Max Media Dia	180,00 mm (7,09 pulgadas)
Peso máximo de media 1	25 kg o menos
Peso máximo de media 2	45 kg o menos con OPT-J0502
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	1361,00 mm (53,58 pulgadas)
Panel de control LCD en color	Sí
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Corte integrado de medios	Sí
Calentadores multimedia	3: Preimprimir, publicar
Cortado de identidad	Sí
RASGAR	RasterLink 7
Diseño	Sencillo: Crear
PICTO	Sí
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad
Dimensiones	JV200-130: 2520,00 mm (99,21 pulgadas) x 748,00 mm (29,45 pulgadas) x 1370,00 mm (53,94 pulgadas)
	JV200-160: 2770,00 mm (109,06 pulgadas) x 748,00 mm (29,45 pulgadas) x 1370,00 mm (53,94 pulgadas)
Peso	JV200-130 136,65 libras (130,00 kg) JV200-160 148,70 libras (140,00 kg)
Potencia requerida	Corriente alterna (100 ~ 120 V/200 ~ 240 V ± 10%) × 2 50/60 Hz±1 Hz

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Consumo de energía: máximo	1320 W x2
Consumo de energía: promedio	1000 W o menos
Consumo de energía: sueño	4,5 W o menos
En espera	No más de 45 dB
Funcionamiento continuo	No más de 59 dB
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	226,81 pies cuadrados (22,00 metros cuadrados)
Modo de impresión MPS	4 colores, 600 x 1200, 4 pases (tamaño 160)
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, ETL IEC 62368-1, marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de máquinas y RoHS), CB, Energy Star, RCM, KC
Tipo/color de tinta	Eco-Solvent SS21 CMYK Lc, Lm, Lk, O, W SS22 CMYK Lc, Lm, Lk, O, W

Visítenos en: <https://www.mimakiusa.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 8/18/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.