

JV330 Series



La impresora de inyección de **tinta ecosolvente Mimaki JV330-160** ofrece flujos de trabajo y calidad de nivel **comercial para las empresas de impresión** más demandadas. Es ideal para producir una amplia gama de aplicaciones de letreros y gráficos, incluidos pancartas, letreros, pósters y mucho más duraderos.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	2
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Serie Head	330
Disposición de cabezales	Tambaleado

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Canales	8	
Boquillas por canal	400	
Boquillas de impresión	2 cabezales x 400 boquillas x 8 filas	
Resolución de impresión	1200 X 1200	
Tamaño mínimo de punto	3 pl	
Head Gap	Manual de 0,5 mm Adj. (2,0/2,5/3,0)	
Ancho Multimedia Máximo	JV330-130	JV330-160
	1370,00 mm (53,94 pulgadas)	1620,00 mm (63,78 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)	
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)	
Peso máximo de media 1	45 kg o menos	
Peso máximo de media 2	90 kg o menos (cambiador multimedia de 3 rollos)	
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas	
Ancho máximo de impresión	1360,00 mm (53,54 pulgadas)	
Panel de control LCD en color	Sí	
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí	
Corte integrado de medios	Sí	
Calentadores multimedia	3: Preimprimir, publicar	
RASGAR	RasterLink 7	
PICTO	Sí	
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí	
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad	
Dimensiones	JV330-130:	2920,00 mm (114,96 pulgadas) x 1215,00 mm (47,83 pulgadas) x 1305,00 mm (51,38 pulgadas)
	JV330-160:	3170,00 mm (124,80 pulgadas) x 1215,00 mm (47,83 pulgadas) x 1305,00 mm (51,38 pulgadas)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Peso	JV330-130	JV330-160
	358,00 kg (789,39 libras)	368,00 kg (811,44 libras)
Potencia requerida	AC100~120V/200~240 V ± 10% 50/60 Hz±1 Hz x2	
Consumo de energía: máximo	1440 W x2	
Consumo de energía: promedio	800 W o menos	
Consumo de energía: sueño	4,5 W o menos	
En espera	45 dB o menos	
Funcionamiento continuo	59 dB o menos	
Temperatura	68-86 F (20-30 C)	
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)	
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)	
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general	
Velocidad máxima de impresión	1076,39 pies cuadrados (100 metros cuadrados)	
Modo de impresión MPS	4 colores, 600 x 600, 2 pasadas (tamaño 160)	
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, conformidad con IEC 62368-1 ETL, marcado CE (directiva EMC, directiva de bajo voltaje, directiva de máquinas, directiva RoHS), certificado CB, REACH, EnergyStar, marcado RCM, certificado KC, marcado UKCA	
Tipo/color de tinta	Eco-Solvent SS21 CMYK Lc, Lm, Lk, O, W SS22 CMYK Lc, Lm, Lk, O, W BS4 CMYK	

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 8/21/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.