

LA Series



La laminadora Mimaki LA-160W es un dispositivo de formato ancho asistido por calor que mejora la adhesión de la película sobrelaminada y reduce la posibilidad de efectos plateados creados por los sobrelaminados sensibles a la presión. Es el complemento ideal de las impresoras basadas en rollos Mimaki para ofrecer un sistema completo y armonizado.

Especificaciones

Garantía NA	1 año	
Garantía LATAM	1 año	
Dimensiones	LA-160W:	78,74 pulgadas (2000 mm) x 21,65 pulgadas (550,00 mm) x 50,39 pulgadas (1280 mm)
Peso	LA-160W 205,00 kg (452,03 libras)	
Potencia requerida	120 V	

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Consumo de energía: máximo	14 A
Diámetro del rodillo	120
Ancho máximo de procesamiento	1580
Grosor máximo de procesamiento	35.0
Temperatura de procesamiento	De temperatura ambiente a 60 °C (140 °F)
Velocidad de procesamiento	De 0 a 7500 mm/min (de 0 a 295,3 pulgadas/min)
Diámetro de núcleo	3 pulgadas
Tiempo de precalentamiento	Aprox. 30 minutos

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 9/2/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.