

TS200 Series



La TS200-1600 es una impresora de sublimación de tinta fiable diseñada para empresas que necesitan una impresión textil uniforme y de alta calidad sin una complejidad innecesaria. Diseñada con las principales tecnologías de imagen de Mimaki, esta impresora ofrece degradados suaves, colores precisos y un rendimiento estable, lo que la hace ideal para los proveedores de impresión que producen señalización suave, prendas y textiles para interiores a diario.

Especificaciones

Garantía NA	3 años de cobertura, 1 año de garantía, 2 años de Parts Plus+
Cabezas	1
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Serie Head	330
Disposición de cabezales	Soltero

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Canales	8
Boquillas por canal	400
Boquillas de impresión	1 cabezal x 400 boquillas x 8 filas
Resolución de impresión	600 X 300, 600, 900
Tamaño mínimo de punto	4 págs.
Head Gap	Manual 0,5 mm Adj. (1,5/2,0)
Ancho Multimedia Máximo	TS200-1600 1620,00 mm (63,78 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	0,25 mm (0,01 pulgadas)
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)
Peso máximo de media 1	45 kg o menos
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	1610,00 mm (63,39 pulgadas)
Panel de control LCD en color	Sí
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Corte integrado de medios	Sí
Cortado de identidad	Sí
RASGAR	RasterLink7 y TXLink4 Lite
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad
Dimensiones	TS200-1600: 2775,00 mm (109,25 pulgadas) x 27,56 pulgadas (700,00 mm) x 58,07 pulgadas (1475,00 mm)
Peso	TS200-1600 160,44 libras (168,00 kg)
Potencia requerida	AC100 ~ 120 V, 200 ~ 240 V 50/60 Hz
Consumo de energía: máximo	250 W
Consumo de energía: promedio	250 W o menos

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Consumo de energía: sueño	4,5 W o menos
En espera	No más de 45 dB
Funcionamiento continuo	No más de 59 dB
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	753,47 pies cuadrados (70,00 metros cuadrados)
Modo de impresión MPS	4 colores, 360 x 600, 1 pase
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, conformidad con IEC 62368-1 ETL, marcado CE (directiva EMC, directiva de bajo voltaje, directiva de máquinas), certificado CB, RoHS, REACH, EnergyStar, marcado EAC, marcado RCM
Tipo/color de tinta	Sublimación por transferencia Sb411 BIMYK

Visítenos en: <https://www.mimakiusa.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 9/17/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.