


TS330 Series



La impresora Mimaki TS330-3200DS de formato 3,2 m es lo mejor de ambos mundos: también funciona como unidad de sublimación para imprimir papel de transferencia y como unidad directa al textil para imprimir en tejidos de poliéster. Es una unidad todo en uno ideal para crear una gama de aplicaciones textiles digitales, como pantallas de tela retroiluminadas, impresión de marcos SEG, banderas, fondos teatrales, pantallas POP, decoración de interiores y mucho más.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	2
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Serie Head	Serie 330
Disposición de cabezales	Tambaleado
Canales	8
Boquillas por canal	400

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Boquillas de impresión	2 cabezales x 400 boquillas x 8 filas	
Resolución de impresión	1200 X 600	
Tamaño mínimo de punto	4 págs.	
Head Gap	Manual de 0,5 mm Adj. (3,0/3,5/4,0 mm)	
Ancho Multimedia Máximo	TS330-1600	TS330-3200DS
	1620,00 mm (63,78 pulgadas)	3250,00 mm (127,95 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)	
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)	
Peso máximo de media 1	45 o menos	
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas	
Ancho máximo de impresión	1610,00 mm (63,39 pulgadas)	
Panel de control LCD en color	Sí	
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí	
Corte integrado de medios	Sí	
Calentadores multimedia	1 - Publicación	
Cortado de identidad	Sí	
RASGAR	RasterLink7 y TXLink4	
PICTO	Sí	
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí	
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad	
Dimensiones	TS330-1600:	3170,00 mm (124,80 pulgadas) x 32,28 pulgadas (820,00 mm) x 51,38 pulgadas (1305,00 mm)
Peso	TS330-1600	5240,00 kg (529,20 libras)
Potencia requerida	AC monofásico 100 ~ 120 V/200 ~ 240 V ± 10%50/60 Hz±1 Hz x1	
Consumo de energía: máximo	1440 W o menos	
Consumo de energía: promedio	1440 W o menos	
En espera	No más de 58 dB	

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Funcionamiento continuo	No más de 65 dB
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	135,00 metros cuadrados (1453,13 pies cuadrados)
Modo de impresión MPS	4 colores, 300 x 600, 1 pase
Certificaciones de máquinas	ETL IEC 62368-1, CB, marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de máquinas y RoHS), REACH, VCCI clase A, FCC clase A, EAC, KC, RCM, UKCA, EnergyStar
Tipo/color de tinta	Sublimación por transferencia Sb411 BIMYK Sb410 BlmyK , Lb, Lm, Lk, Fp, Fy
Tanques de tinta	Opción: 10 kg
Precio promocional	29929.0

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 8/13/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.