

TS55 Series

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	2
Tipo de cabeza	Doble piezoeléctrico bajo demanda
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Serie Head	Mimaki
Disposición de cabezales	Tambaleado
Canales	8
Boquillas por canal	420
Boquillas de impresión	2 cabezales dobles x 420 boquillas x 4 filas
Resolución de impresión	1200 X 720
Tamaño mínimo de punto	5 p. m.
Head Gap	Manual de 0,5 mm Adj. (2,8/3,3/3,8 mm)
Ancho Multimedia Máximo	TS55-1800 76,77 pulgadas (1950,00 mm)
Grosor máximo del soporte	0,25 mm (0,01 pulgadas)
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)
Peso máximo de media 1	45
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	1610,00 mm (63,39 pulgadas)
Panel de control LCD en color	Sí
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Corte integrado de medios	Sí
Calentadores multimedia	1: puesto, 1: opcional
Tanques de tinta	10 kg opcional
Cortado de identidad	Sí
RASGAR	RasterLink6 Plus y TXLink4
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad
Dimensiones	TS55-1800: 3240,00 mm (127,56 pulgadas) x 713,00 mm (28,07 pulgadas) x 1857,00 mm (73,11 pulgadas)
Peso	TS55-1800 202,00 kg (445,41 libras)
Potencia requerida	AC100 ~ 120 V, 200 ~ 240 V 50/60 Hz
Consumo de energía: máximo	1440 W o menos
Consumo de energía: promedio	1440 W o menos
En espera	No más de 58 dB
Funcionamiento continuo	No más de 65 dB
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	135,00 metros cuadrados (1453,13 pies cuadrados)
Modo de impresión MPS	4 colores 480 x 600, 1 pase
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, ETL según IEC 62368-1, UL 60950, marcado CE (EMC, directiva de baja tensión, directiva de máquinas, directiva RoHS), informe CB, RoHS, Energy Star, RCM, EAC
Tipo/color de tinta	Sublimación por transferencia Sb610 BlmyK Lb, Lm, Lk, Fp, Fy

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 9/28/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.