

TxF330 Series



La Mimaki TxF330-800 representa la próxima evolución de la plataforma de cine directo de 34 pulgadas. Equipado con dos motores de impresión 330, ofrece una mayor productividad y, al mismo tiempo, mantiene una calidad de imagen excelente. Un nuevo juego de tintas de 6 colores, que incluye azul cielo y rosa pálido, amplía la gama de colores para obtener una impresión más vibrante y detallada, ideal para aplicaciones de ropa. Los nuevos colores también cuentan con la certificación ECO PASSPORT, que es necesaria para cumplir con la norma internacional OEKO-TEX® y garantizar que se pueden utilizar de forma segura.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	2
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Serie Head	Mimaki
Disposición de cabezales	Tambaleado
Canales	8
Boquillas por canal	180
Boquillas de impresión	2 cabezales x 180 boquillas x 8 filas
Resolución de impresión	1440 X 1440
Tamaño mínimo de punto	7 p.m.
Head Gap	Manual de 0,5 mm Adj. (2,0/2,5/3,0 mm)
Ancho Multimedia Máximo	TxF330-800 1620,00 mm (63,78 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)
Peso máximo de media 1	45 o menos
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	1610,00 mm (63,39 pulgadas)
Panel de control LCD en color	Sí
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Corte integrado de medios	Sí
Calentadores multimedia	3: Preimprimir, publicar
Cortado de identidad	Sí
RASGAR	RasterLink 7
PICTO	Sí
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad
Dimensiones	TxF330-800: 2783,00 mm (109,57 pulgadas) x 27,56 pulgadas (700,00 mm) x 54,80 pulgadas (1392,00 mm)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

TxF330-800

Peso	214,00 kg (471,87 libras)
Potencia requerida	AC monofásico 100 ~ 120 V/200 ~ 240 V ± 10%, 50/60 Hz±1 Hz
Consumo de energía: máximo	1300 W o menos
Consumo de energía: promedio	170 W o menos
Consumo de energía: sueño	4,9 W o menos
En espera	No más de 45 dB
Funcionamiento continuo	No más de 65 dB
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	146,39 pies cuadrados (13,60 metros cuadrados)
Modo de impresión MPS	4C + blanco 720 x 720 4 pases
Certificaciones de máquinas	VCCI Clase A/FCC Clase A/Cumple con la norma IEC 62368-1 ETL/Marcado CE (directiva EMC, directiva de bajo voltaje, directiva de máquinas) /Certificación CB/ROHS/REACH/Energy Star/RCM (Australia) /KC (Corea)
Tipo/color de tinta	Directo a película (DTF) PHT50 CMYK W

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 9/25/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.