

UJF Series



La impresora plana UV-LED de sobremesa Mimaki UJF-3042 MkII e utiliza tecnología de última generación para crear impresiones de alta calidad con una precisión excepcional. Personalice una gama de objetos, desde novedades hasta premios y regalos personalizados, o añada la opción de kebab para imprimir directamente en objetos cilíndricos.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	3
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	Tambaleado
Canales	2

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Boquillas por canal	318		
Boquillas de impresión	3 cabezales x 318 boquillas x 2 filas		
Resolución de impresión	1200 X 1200		
Tamaño mínimo de punto	5 p. m.		
Head Gap	Manual de 1,5 mm		
Ancho Multimedia Máximo	UJF-3042 MkII e	UJF-6042 MkII e	UJF-7151 PlusII
	300,00 mm (11,81 pulgadas)	600,00 mm (23,62 pulgadas)	710,00 mm (27,95 pulgadas)
Longitud máxima de los medios	420		
Grosor máximo del soporte	153,00 mm (6,02 pulgadas)		
Peso máximo de media 1	5		
Ancho máximo de impresión	300,00 mm (11,81 pulgadas)		
Longitud máxima de impresión	420		
Panel de control LCD en color	Sí		
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí		
Cama aspiradora	Sí		
Zonas de vacío	1		
Registro en los medios de comunicación	Alfileres roscados		
Sensor láser Gap Check	Sí		
Tipo de lámpara	LED UV		
Unidades de curado	1		
Refrigeración	Aire		
Cortado de identidad	Sí		
RASGAR	RasterLink 7		
Otros	Biblioteca de texturas UV ARTISTA		
PICTO	Sí		
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí		
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad		

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Dimensiones	UJF-3042 MkII e:	1355 mm (53,35 pulgadas) x 1290 mm (50,79 pulgadas) x 856,00 mm (33,70 pulgadas)		
	UJF-6042 MkII e:	1665,00 mm (65,55 pulgadas) x 1290 mm (50,79 pulgadas) x 856,00 mm (33,70 pulgadas)		
	UJF-7151 PlusII:	2203,00 mm (86,73 pulgadas) x 161,89 pulgadas (1572,00 mm) x 1293,00 mm (50,91 pulgadas)		
Peso	UJF-3042 MkII e	UJF-6042 MkII e	UJF-7151 PlusII	
	135,00 kg (297,68 libras)	150,00 kg (330,75 libras)	727,65 libras (330,00 kg)	
Potencia requerida	AC100-240 V monofásico, ± 10%, 50/60 Hz ±1 Hz			
Consumo de energía: máximo	1000 W o menos			
Consumo de energía: promedio	1000 W o menos			
Consumo de energía: sueño	5 W o menos			
En espera	No más de 55 dB			
Funcionamiento continuo	No más de 65 dB			
Temperatura	68-86 F (20-30 C)			
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)			
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)			
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general			
Velocidad máxima de impresión	26,69 pies cuadrados (2,48 metros cuadrados)			
Modo de impresión MPS	4 colores, 2 puntos, 600 x 600, 8 pases, capa única			
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A/FCC clase A/ETL IEC 62368-1 /Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS) /CB/REACH/Energy Star/EAC/RCM			
Tipo/color de tinta	UV-LED LH-100 CMYK Lc, Lm, W, CI LUS-120 CMYK W, CI LUS-150 CMYK Lc, Lm, W, CI PR-200 Primer			

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 8/10/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.