

UJF Series

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	3
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	Tambaleado
Canales	2
Boquillas por canal	318
Boquillas de impresión	3 cabezales x 318 boquillas x 2 filas
Resolución de impresión	1200 X 1200
Tamaño mínimo de punto	5 p. m.
Head Gap	Manual de 1,5 mm

Ancho Multimedia Máximo	UJF-3042 MkII e	UJF-6042 MkII e	UJF-7151 PlusII
	300,00 mm (11,81 pulgadas)	600,00 mm (23,62 pulgadas)	710,00 mm (27,95 pulgadas)
Longitud máxima de los medios	420		
Grosor máximo del soporte	153,00 mm (6,02 pulgadas)		
Peso máximo de media 1	5		
Ancho máximo de impresión	300,00 mm (11,81 pulgadas)		
Longitud máxima de impresión	420		
Panel de control LCD en color	Sí		
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí		
Cama aspiradora	Sí		
Zonas de vacío	1		

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Registro en los medios de comunicación	Alfileres roscados		
Sensor láser Gap Check	Sí		
Tipo de lámpara	LED UV		
Unidades de curado	1		
Refrigeración	Aire		
Cortado de identidad	Sí		
RASGAR	RasterLink 7		
Otros	Biblioteca de texturas UV ARTISTA		
PICTO	Sí		
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí		
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad		
Dimensiones	UJF-3042 MkII e:	1355 mm (53,35 pulgadas) x 1290 mm (50,79 pulgadas) x 856,00 mm (33,70 pulgadas)	
	UJF-6042 MkII e:	1665,00 mm (65,55 pulgadas) x 1290 mm (50,79 pulgadas) x 856,00 mm (33,70 pulgadas)	
	UJF-7151 PlusII:	2203,00 mm (86,73 pulgadas) x 161,89 pulgadas (1572,00 mm) x 1293,00 mm (50,91 pulgadas)	
Peso	UJF-3042 MkII e	UJF-6042 MkII e	UJF-7151 PlusII
	135,00 kg (297,68 libras)	150,00 kg (330,75 libras)	727,65 libras (330,00 kg)
Potencia requerida	AC100-240 V monofásico, ± 10%, 50/60 Hz ±1 Hz		
Consumo de energía: máximo	1000 W o menos		
Consumo de energía: promedio	1000 W o menos		
Consumo de energía: sueño	5 W o menos		
En espera	No más de 55 dB		
Funcionamiento continuo	No más de 65 dB		
Temperatura	68-86 F (20-30 C)		
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)		
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)		
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general		
Velocidad máxima de impresión	26,69 pies cuadrados (2,48 metros cuadrados)		

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Modo de impresión MPS	4 colores, 2 puntos, 600 x 600, 8 pases, capa única
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A/FCC clase A/ETL IEC 62368-1 /Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS) /CB/REACH/Energy Star/EAC/RCM
Tipo/color de tinta	LED UV LUS-120 CMYK W, CL LH-100 CMYK Lc, Lm, W, CL LUS-150 CMYK Lc, Lm, W, CL Imprimador PR-200

Visítenos en: <https://www.mimakiusa.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 9/28/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.