

### UJF Series



La impresora plana UV-LED UJF-7151 PlusII e de formato medio Mimaki es el modelo de próxima generación de la línea de la serie UJF más vendida del mundo. Personalice una gama de objetos, desde novedades hasta premios y regalos personalizados, o añada la opción de kebab para imprimir directamente en objetos cilíndricos.

### Especificaciones

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Garantía NA              | 1 año                     |
| Garantía LATAM           | 1 año                     |
| Cabezas                  | 3                         |
| Tipo de cabeza           | Piezoeléctrico a pedido   |
| Tecnología Dropet        | Variable/Escala de grises |
| Disposición de cabezales | Tambaleado                |
| Canales                  | 2                         |

*Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.*

|                                        |                                                |                            |                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Boquillas por canal                    | 318                                            |                            |                            |
| Boquillas de impresión                 | 3 cabezales x 318 boquillas x 2 filas          |                            |                            |
| Resolución de impresión                | 1200 X 1200                                    |                            |                            |
| Tamaño mínimo de punto                 | 5 p. m.                                        |                            |                            |
| Head Gap                               | Manual de 1,5 mm                               |                            |                            |
|                                        |                                                |                            |                            |
| Ancho Multimedia Máximo                | UJF-3042 MkII e                                | UJF-6042 MkII e            | UJF-7151 PlusII            |
|                                        | 300,00 mm (11,81 pulgadas)                     | 600,00 mm (23,62 pulgadas) | 710,00 mm (27,95 pulgadas) |
| Longitud máxima de los medios          | 420                                            |                            |                            |
| Grosor máximo del soporte              | 153,00 mm (6,02 pulgadas)                      |                            |                            |
| Peso máximo de media 1                 | 5                                              |                            |                            |
| Ancho máximo de impresión              | 300,00 mm (11,81 pulgadas)                     |                            |                            |
| Longitud máxima de impresión           | 420                                            |                            |                            |
| Panel de control LCD en color          | Sí                                             |                            |                            |
| Unidad de control de boquillas (NCU)   | Sí                                             |                            |                            |
| Cama aspiradora                        | Sí                                             |                            |                            |
| Zonas de vacío                         | 1                                              |                            |                            |
| Registro en los medios de comunicación | Alfileres roscados                             |                            |                            |
| Sensor láser Gap Check                 | Sí                                             |                            |                            |
| Tipo de lámpara                        | LED UV                                         |                            |                            |
| Unidades de curado                     | 1                                              |                            |                            |
| Refrigeración                          | Aire                                           |                            |                            |
| Cortado de identidad                   | Sí                                             |                            |                            |
| RASGAR                                 | RasterLink 7                                   |                            |                            |
| Otros                                  | Biblioteca de texturas UV ARTISTA              |                            |                            |
| PICTO                                  | Sí                                             |                            |                            |
| Acceso remoto (MRA) de Mimaki          | Sí                                             |                            |                            |
| Interfaz de conexión                   | Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad |                            |                            |

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

|                               |                                                                                                                                        |                                                                                          |                           |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| Dimensiones                   | UJF-3042 MkII e:                                                                                                                       | 1355 mm (53,35 pulgadas) x 1290 mm (50,79 pulgadas) x 856,00 mm (33,70 pulgadas)         |                           |  |
|                               | UJF-6042 MkII e:                                                                                                                       | 1665,00 mm (65,55 pulgadas) x 1290 mm (50,79 pulgadas) x 856,00 mm (33,70 pulgadas)      |                           |  |
|                               | UJF-7151 PlusII:                                                                                                                       | 2203,00 mm (86,73 pulgadas) x 161,89 pulgadas (1572,00 mm) x 1293,00 mm (50,91 pulgadas) |                           |  |
| Peso                          | UJF-3042 MkII e                                                                                                                        | UJF-6042 MkII e                                                                          | UJF-7151 PlusII           |  |
|                               | 135,00 kg (297,68 libras)                                                                                                              | 150,00 kg (330,75 libras)                                                                | 727,65 libras (330,00 kg) |  |
| Potencia requerida            | AC100-240 V monofásico, ± 10%, 50/60 Hz ±1 Hz                                                                                          |                                                                                          |                           |  |
| Consumo de energía: máximo    | 1000 W o menos                                                                                                                         |                                                                                          |                           |  |
| Consumo de energía: promedio  | 1000 W o menos                                                                                                                         |                                                                                          |                           |  |
| Consumo de energía: sueño     | 5 W o menos                                                                                                                            |                                                                                          |                           |  |
| En espera                     | No más de 55 dB                                                                                                                        |                                                                                          |                           |  |
| Funcionamiento continuo       | No más de 65 dB                                                                                                                        |                                                                                          |                           |  |
| Temperatura                   | 68-86 F (20-30 C)                                                                                                                      |                                                                                          |                           |  |
| Precisión garantizada         | 68-77 F (20-25 C)                                                                                                                      |                                                                                          |                           |  |
| Humedad                       | Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)                                                                            |                                                                                          |                           |  |
| Nivel de polvo                | Equivale a un cargo general                                                                                                            |                                                                                          |                           |  |
| Velocidad máxima de impresión | 26,69 pies cuadrados (2,48 metros cuadrados)                                                                                           |                                                                                          |                           |  |
| Modo de impresión MPS         | 4 colores, 2 puntos, 600 x 600, 8 pases, capa única                                                                                    |                                                                                          |                           |  |
| Certificaciones de máquinas   | VCCI clase A/FCC clase A/ETL IEC 62368-1 /Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS) /CB/REACH/Energy Star/EAC/RCM |                                                                                          |                           |  |
| Tipo/color de tinta           | LED UV   LH-100 CMYK Lc, Lm, W, CL   LUS-120 CMYK W, CL   LUS-150 CMYK Lc, Lm, W, CL   Imprimador PR-200                               |                                                                                          |                           |  |

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 9/25/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.