

UJF200-Series



La **UJF200-3042 de Mimaki** es una impresora plana UV-LED de sobremesa compacta diseñada para la impresión directa al objeto de alta calidad en productos promocionales, productos personalizados, accesorios y otras aplicaciones dimensionales. Soporta objetos de hasta **9,8 pulgadas de grosor** y ofrece opciones de tintas especiales para ampliar las posibilidades creativas

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	3
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	Tambaleado

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Canales	2
Boquillas por canal	318
Boquillas de impresión	3 cabezales x 318 boquillas x 2 filas
Resolución de impresión	1200 X 1200
Tamaño mínimo de punto	5 p. m.
Head Gap	Manual de 1,5 mm
Ancho Multimedia Máximo	UJF200-3042 300,00 mm (11,81 pulgadas) UJF200-6042 600,00 mm (23,62 pulgadas)
Longitud máxima de los medios	420
Grosor máximo del soporte	153,00 mm (6,02 pulgadas)
Peso máximo de media 1	5
Ancho máximo de impresión	300,00 mm (11,81 pulgadas)
Longitud máxima de impresión	420
Panel de control LCD en color	Sí
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Cama aspiradora	Sí
Zonas de vacío	1
Registro en los medios de comunicación	Alfileres roscados
Sensor láser Gap Check	Sí
Tipo de lámpara	LED UV
Unidades de curado	1
Refrigeración	Aire
Cortado de identidad	Sí
RASGAR	RasterLink 7
Otros	Biblioteca de texturas UV ARTISTA
PICTO	Sí
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Dimensiones	UJF200-3042:	1355 mm (53,35 pulgadas) x 1290 mm (50,79 pulgadas) x 856,00 mm (33,70 pulgadas)
	UJF200-6042:	1665,00 mm (65,55 pulgadas) x 1290 mm (50,79 pulgadas) x 856,00 mm (33,70 pulgadas)
Peso	UJF200-3042	UJF200-6042
	135,00 kg (297,68 libras)	150,00 kg (330,75 libras)
Potencia requerida	AC100-240 V monofásico, $\pm 10\%$, 50/60 Hz ± 1 Hz	
Consumo de energía: máximo	1000 W o menos	
Consumo de energía: promedio	1000 W o menos	
Consumo de energía: sueño	5 W o menos	
En espera	No más de 55 dB	
Funcionamiento continuo	No más de 65 dB	
Temperatura	68-86 F (20-30 C)	
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)	
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)	
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general	
Velocidad máxima de impresión	26,69 pies cuadrados (2,48 metros cuadrados)	
Modo de impresión MPS	4 colores, 2 puntos, 600 x 600, 8 pases, capa única	
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A/FCC clase A/ETL IEC 62368-1 /Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS) /CB/REACH/Energy Star/EAC/RCM	
Tipo/color de tinta	LED UV	

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 9/25/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.