

UJV100 Series

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	2
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	Tambaleado
Canales	4
Boquillas por canal	420
Resolución de impresión	1200 X 1200
Tamaño mínimo de punto	4 págs.
Head Gap	Manual 0,5 mm Adj. (2,0/2,5)

Ancho Multimedia Máximo	UJV100-160Plus 1610,00 mm (63,39 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)
Peso máximo de media 1	45 kg o menos
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	1610,00 mm (63,39 pulgadas)
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Corte integrado de medios	Sí
Tipo de lámpara	LED UV
Unidades de curado	2
Refrigeración	Aire
Cortado de identidad	Sí

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

RASGAR	RasterLink 7
Recortar	FineCut9
Otros	Biblioteca de texturas UV Artista
PICTO	Sí
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad
Dimensiones	UJV100-160Plus: 2775,00 mm (109,25 pulgadas) x 27,56 pulgadas (700,00 mm) x 58,07 pulgadas (1475,00 mm)
Peso	UJV100-160Plus 167,00 kg (368,24 libras)
Potencia requerida	AC100~120V/200~240 V ± 10% 50/60 Hz±1 Hz x2
Consumo de energía: máximo	500 W o menos
Consumo de energía: promedio	500 W o menos
Consumo de energía: sueño	4,5 W o menos
En espera	65 dB o menos
Funcionamiento continuo	75 dB o menos
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	23,00 metros cuadrados (247,57 pies cuadrados)
Modo de impresión MPS	4 colores, 360 x 600, 2 pases
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, ETL IEC 62368-1, marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de máquinas y RoHS), CB, REACH, ENERGY STAR®, EAC, RCM
Tipo/color de tinta	LED UV LUS-170 CMYK Lc, Lm, W, CI LUS-190 CMYK W LUS-210 CMYK W

Visítenos en: <https://www.mimakiusa.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 9/28/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.