

UJV300DTF-75



La impresora UJV300DTF-75 de Mimaki es la primera impresora UV-DTF (directa a película) de la empresa diseñada para producir fácilmente transferencias vibrantes y duraderas, incluidas superficies curvas o irregulares, mediante un sistema de película dedicado. Con un manejo estable de los soportes, las tintas UV de próxima generación y un funcionamiento fácil de usar, abre nuevas posibilidades para la producción de productos personalizados

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	2
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología Dropet	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	En línea

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Canales	4
Boquillas por canal	320
Boquillas de impresión	2 cabezales x 320 boquillas x 4 filas
Resolución de impresión	1200 X 1200
Tamaño mínimo de punto	4 págs.
Head Gap	Manual 0,5 mm Adj. (2,0/2,5)
Ancho Multimedia Máximo	UJV300DTF-75 650,00 mm (25,59 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)
Peso máximo de media 1	45 kg o menos
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	620,00 mm (24,41 pulgadas)
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Corte integrado de medios	Sí
Calentadores multimedia	1 - Publicación
Tipo de lámpara	LED UV
Unidades de curado	2
Refrigeración	Aire
Cortado de identidad	Sí
RASGAR	RasterLink 7
Diseño	Simple Crear
PICTO	Sí
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad
Dimensiones	UJV300DTF-75: 2090 mm (82,28 pulgadas) x 930,00 mm (36,61 pulgadas) x 1475,00 mm (58,07 pulgadas)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

UJV300DTF-75**Peso**

180,00 kg (396,90 libras)

Potencia requeridaMonofásico de 100 a 120 V AC $\pm$ 10% /12 A, monofásico de 200 a 240 V AC $\pm$ 10% /6 A, 50/60 Hz $\pm$ 1 Hz**Consumo de energía: máximo**

1440 W o menos

Consumo de energía: promedio

600 W o menos

En espera

55 dB o menos

Funcionamiento continuo

65 dB o menos

Temperatura

68-86 F (20-30 C)

Precisión garantizada

68-77 F (20-25 C)

Humedad

Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)

Nivel de polvo

Equivale a un cargo general

Velocidad máxima de impresión

34,44 pies cuadrados (3,20 metros cuadrados)

Modo de impresión MPS

4 colores más blanco y transparente 300 x 900 8 pases

Precio promocional

N/A21995

Certificaciones de máquinas

VCCI clase A/FCC clase A/Cumple con ETL con el marcado IEC 62368-1/CE (directiva EMC, directiva de bajo voltaje, directiva de máquinas) Certificación CB/Directiva RoHS/REACH Energy Star/RCM/KC

Tipo/color de tinta

UV-DTF | ELS-170 CMYK | ELH-100 CL, W

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 9/25/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.